F15CEHS

188 000 ₽

Coin Gray

- Рабочий объем: 362 куб см
- Число цилиндров/конфигурация: 2/ рядный, SOHC
- Топливная система: Карбюратор
- Емкость топливного бака: Отдельный, 25 л

Любимый охотниками и рыболовами, лодочный мотор Yamaha F15C поставляется на выбор как в бюджетном исполнении с классическим румпелем и ручным запуском (CMH), так и с электростартером и дистанционным управлением (CEH). И если первый вполне мобилен, то для второго предпочтительна стационарная установка, так как присоединение дистанционного управления – операция для владельца F15C достаточно кропотливая. Вариант же CMH вполне мобилен, может перевозиться в багажнике автомобиля и допускает транспортировку и хранение на определенном боку без риска протечек технических жидкостей. Тишину работы двигателя оценят все без исключения, как и возможность коммуникации F15C с аналоговыми приборами 6Y7. Надежные моторы оснащены цифровой системой зажигания CDI и системой Primestart, делающей запуск уверенным в любую погоду. Входящий в комплектацию обоих моделей 10-амперный генератор в состоянии обеспечить бесперебойным питанием небольшую электросеть.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Двигатель

Тип
4-тактный

Рабочий объем
362 куб см

Число цилиндров/конфигурация
2/рядный, SOHC

Диаметр цилиндра x ход поршня
63,0 x 58,1 мм

Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов
11,0 кВт / 5 500 об/мин

Диапазон работы при полном газе
5 000 - 6 000 об/мин

Система смазки
мокрый картер

Топливная система
Карбюратор

Система зажигания
конденсаторная система зажигания CDI

Система запуска
Электрический стартер

Передаточное отношение
2.08 (27/13)

Габариты

Рекомендуемая высота транца судна
S: 381 мм

Масса с винтом
52.0 кг

Емкость топливного бака
Отдельный, 25 л

Объем масляного бака
1,8 л

Дополнительные функции

Система управления
Румпельная рукоятка (MH, EH), Дистанционное управление (E, EP)

Способ изменения дифферента и наклона
Ручная система подъема и наклона мотора

Катушка зажигания/генератор
12В - 10А с регулятором напряжения**

Ограничитель угла наклона двигателя (только для моделей с дистанционным управлением)
-

Иммобилайзер
-

Винт
включен

Противоположное вращение винтов
-

Система плавания на мелководье
Стандартный

Цифровые сетевые приборы II (цветной ЖК-дисплей)
-

Цифровые сетевые приборы (круглой/квадратной формы)
-

Регулируемые обороты для троллинга
-

Система зарядки двух аккумуляторов
-

Система амортизации переключения (SDS)
-

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Характеристики

Двухцилиндровый двигатель с пониженными вибрациями

Японский двигатель, оснащенный двухклапанными головками и одним распредвалом, спроектирован по схеме со смещенной центральной осью цилиндров относительно оси вращения коленвала F15C. В результате вибрации снижены во всем диапазоне оборотов.

Меры по облегчению запуска

362 см3 – приличный объем и для облегчения запуска на обоих модификациях установлен декомпрессор. В версии с ручным стартером применен эффективный редуктор, позволяющий запустить F15C даже хрупкой девушке.

Современные системы защиты

Случается, что даже лучшие лодочные моторы выходят из строя из-за невнимательности судоводителя. Чтобы не платить дорогую цену за ремонт, звуковой сигнал предупредит об аварийном снижении давления масла, перегреве или превышении максимальных оборотов лодочным мотором F15C. А защита от запуска на передаче заблокирует стартер при такой попытке.

Мощный генератор

Генератор переменного тока, установленный на новом двигателе, обеспечивает не только питание потребителей, например эхолота и навигатора, но и быстрый заряд аккумулятора, необходимый для запуска F15C после долгой работы на холостых оборотах.

Регулировка усилия поворота мотора

Специальная струбцина регулирует усилие на румпеле (СМН). Это необходимо для снижения утомляемости судоводителя при многочасовом управлении мотором. Многофункциональный румпель повышает общий уровень комфорта при длительных переходах с F15C.

Система промывки пресной водой

Этот вид технического обслуживания подразумевает возможность подключения шланга с водой к водяным каналам мотора, которые рекомендуется периодически промывать при эксплуатации судна в соленой или мутной воде.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.